

Redningsmodul R5000



R-5000 innredet med sitteplass og oksygen til 8 personer.

Pusteluftmasker type Dräger FPS 7000 med lungeautomat tilkoppet reduksjonsventil og flaskebank som består av 8 stk. (50l luftflasker). Dette gir luft til ca 5 timer per person. Maskene er lagret over sittebenkene klare til bruk med 2m slanger tilkoppet Cejn hurtigkoblinger.

Redningsrommet bygges inn i en stålmødel med utvendig styrke for å tåle trykk opptil 0,5bar. Spesialdesignede profiler i vegg for å oppnå maks styrke, veggene er testet i vår testbenk og beregnes og dokumenteres med sertifikat ved levering.

For tilkomst til redningsrommet er en spesialprodusert ståldør (Norfo BGA-51, størrelse M9xM20) montert, og som er godkjent til formålet med opptil 50kPa).

I ende vegg er 1stk. overtrykksventil (Norfo YPM-1) montert som hindrer røygasser i og komme inn i modulen så lenge rommet har overtrykk.

Overtrykksmåler innvendig (Norfo YPM-1) er montert for automatisk avlesning.

Modulene leveres komplett med innredning montert og tilkoppet med lys og varme. Utvendig tilkobling for radio/telefon, elektrisk tilkobling 230V/16A og/eller 400V/16A. Innvendig montert fordelingstavle. Opplegg for ladning av håndlykter etter behov.



Gode sittebenker med galvaniserte beslag begge langsider med lite nedfellbart avlastningsbord montert på ende vegg.

Modulen kan løftes i topp i ISO fester/evnt med sjakler samt løftes med truck i gaffellommer (Opsjon trekkes på skinner med innfesting)

Innvendig isolert med brannklasse E60 (Tidligere A60).

Innvendig oppmontert lysarmatur med standard rør og LED lys for backup over lengre perioder uten strøm. 12V batteri med batterilader tilkoblet kontinuerlig. Varmeovn 800W med termostat samt dobbel stikk tilpasset innredningen.

Følgende løst utstyr inngår i leveransen og blir montert på vegg eller i kasser under benker.

- Armebåre med ullteppe og trekk. 1 stk. Montert på vegg.
- Øyeskylleflaske 2 stk. Montert på vegg.
- Førstehjelpsskrin. 1 stk. Montert på vegg.
- Brannslukningsapparat. 6kg ABE 1 stk. Montert på vegg.
- Spett 1 stk. Montert på vegg.
- Slegge 1 stk. Montert på vegg.
- Spjelkeutstyr PVC Hæl-arm-ben-pumpe. 1 stk. Legges i kasse
- Jekk 10T og 20T 2 stk. Legges i kasse
- Brannbandasje for ansikt. 1 stk. Legges i kasse
- Branntepper 3 stk. Legges i kasse



Lengde x Bredde x Høyde = 5000 x 2025 x 2600 mm.



Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere med og uten innredning. Vi har 50års erfaring med innredning av containere til de fleste formål.

Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og behov. Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79. E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

